



1.2 | オプション構成

TOC

- 1. ◆システム構成
 - 1.1 システム構成
 - 1.2 オプション構成

INFORMATION

Document ID D0000221941

Revise ID R000001

注記

- 下記以外の組み合わせは不可とする。
- IC-306/307/601 は全ての組み合わせに対応。
- オプションは連結接続が可能。ただしAC電源接続形態に注意すること。

1.2.1 本体と給紙オプションの構成組み合わせ

本体と給紙オプションの構成組み合わせ				AC電源接続先
1	MB-504		本体	—
2	LU-202 ^{*1}		本体	—
3	PF-602 ^{*2}		本体	—
4	LU-202 ^{*1}	MB-504	本体	—

*1 LU-202にはHT-503が任意に接続可能。

*2 PF-602にはHT-504/505が任意に接続可能。

1.2.2 本体と後処理オプションの構成組み合わせ

本体と後処理オプションの構成組み合わせ					AC電源接続先
1	本体	RU-509 ^{*1}	FD-503		外部 (RU-509/FD-503)
2	本体	RU-509 ^{*1}	FD-503	LS-505	外部 (RU-509/FD-503/LS-505)
3	本体	RU-509 ^{*1}	FD-503	SD-506	外部 (RU-509/FD-503/SD-506)

©2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.